


## LED DOT 3

Eclairage d'accentuation LAY-IN



- Highpower LED modules intégré 'trimless' dans une dalle 600 x 600 mm.
  - Hauteur de montage 16 mm.
  - Diamètre point lumineux 20,5mm - espacement 63 mm
  - Luminaire précâblé avec fiche GST-3.
  - En option dimmable.
    - Système classique.
    - Sans fil par Bluetooth récepteur et Casambi App.
  - La choix entre différentes lentilles.
    - 11° Lumière de point
    - 40° Faisceau de lumière egale
    - Asymétrique Faisceau de lumière ovale
  - Standard positionné au milieu de la dalle, autres positions sur demande.
  - Couleur standard gris argenté ou blanc. Autres couleurs disponible sur demande
  - Tous les modules d'éclairage sont toujours équipés d'une dalle au laser assortie au plafond.
  - Disponible en clip-in 45°, clip-in 90°, lay-in et colorline.
- A cause du très petit diamètre et hauteur de montage bas le LED DOT est très convenable pour le système Baffle.
- Pour éviter les dégâts, chaque dalle est munie d'un film protecteur facile à enlever.

Ceilux DOT 3	45213



8W - 850 Lm

230V-50Hz

EVG

CE

H= 16 mm

CE F   EN 60598-2-2:2001

NOT DIMMABLE EEI = A2

DIMMABLE EEI = A1

