


EVACUATIE & ANTI-PANIEK VERLICHTING

noodverlichting LAY-IN



| | |
|--------------|-------|
| zonder picto | 45400 |
| | |





| |
|------------------|
| 200 lm |
| 1 x LED 3W |
| 4,8V-1.1Ah Ni-Mh |
| 230V - 50Hz |
| € |
| 1h |
| EVG |



- Evacuatie en anti-paniekverlichting met high power LED.
- Autonomie: 1 uur.
- Zelftestfunctie.
- Elektronische ballast en batterij inbegrepen.
- Behuizing: polycarbonaat
- Zeer laag verbruik.
- Volledig recycleerbaar en milieuvriendelijke Ni-Mh batterijen.
- Inbouwhoogte 32 mm.
- Armatuur steeds voorzien van een uitgelaserde tegel in dezelfde uitvoering van het plafond.
- Om beschadiging te voorkomen is elke tegel voorzien van een eenvoudig te verwijderen folie.
- Inclusief ophanging voor trimless plaatsing in het plafond.

Afstandstabel voor 1 lux (*)

| HOOGTE (m) |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0 | 2.85 | 7.41 |
| 2.5 | 3.09 | 8.26 |
| 3.0 | 3.11 | 8.73 |
| 3.5 | 3.15 | 9.09 |
| 4.0 | 3.00 | 9.32 |

(*) gemeten op centrale as van vluchtweg